



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: HHF/9637-3/2026/HHF

06/Ti/2026. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény

A Tisza Záhony - déli országhatár közötti szakaszának közlekedési rendjéről (Über die Verkehrsregelung zwischen den Kilometern 632 und 159,6 des Flusses Tisza.)

A víziközlekedésről szóló 2000. évi LXII. törvény 56.§-ában kapott felhatalmazás, valamint a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat, (a továbbiakban: HSZ) II. része 1.11 cikkének 1. pontja alapján az alábbi kiegészítő közlekedési rendet léptetem hatályba.

A Tisza Záhony és déli országhatár (632 – 159,6 fkm) közötti szakaszán történő áthajózás során a hajók és kötélékek méreteit az alábbi szabályok szerint kell megállapítani:

1. Az egyes szakaszokon - ha azt jogszabály vagy átmeneti rendelkezés másként nem rendeli - az alábbiakban megjelölt méreteket meg nem haladó kötéllel megengedett az áthajózás.
2. A HSZ II. rész 1.04 cikke 2. pontja alapján a gázlókon történő áthaladás „a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról” szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 2. melléklete szerint, de

legalább 1 dm biztonsági távolság

(Bei Fehltiefe muss man unter dem Schiffskiel min. 1dm Abstand halten.)

tartásával megengedett, amelyet a kitűzött, vagy kijelölt hajóút teljes szélességében (illetve a hajóúton belül kijelölt - a teljes hajóútszélességben jelzettnél - nagyobb mélységű területen belül) be kell tartani.

3. A táblázatokban megjelölt hossz méret vontatmány esetében a vontató és csatoló kötelek hosszát nem tartalmazza (csak az egymás után csatolt hajók összes hosszát, beleértve a vontató hajót is).

1. Fejezet

A Tisza Záhony - Dombrád szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Záhony (632. fkm¹) - Dombrád (597. fkm) közötti szakaszán:

- 1.1 Abban az esetben, **ha a szakaszon nem kerül jelzésre** gázló (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten¹, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban), **vagy 30 méternél kisebb szélességű szűkület**, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve

vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke keine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 30 m breit ist*):

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	26	
	Tolatmány (Schubverband)	110	23	
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	26	
	Tolatmány (Schubverband)	140	23	a tolatmány elején elhelyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

- 1.2 Abban az esetben, **ha a szakaszon** (gázlójelző táblán, rádióközleményben, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban) **gázlót, vagy 30 méternél kisebb szélességű szűkületet jeleztek**, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke eine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die <30 m breit ist*):

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	16	
	Tolatmány (Schubverband)	110	12	
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	12	ha az alakzat hossza ≤60 m, akkor szélessége ≤16 m lehet
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	140	16	
	Tolatmány (Schubverband)	140	12	a tolatmány elején elhelyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	16	

2. Fejezet

A Tisza Dombrád - Kisköre szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Dombrád (597. fkm) - Kisköre (403. fkm) szakaszán legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötélékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett *(kivéve a Tiszaölki és Kiskörei vízlépcsők hajózsilipjein történő áthajózást, amelyekre külön hajósoknak szóló hirdetményel közzé tett zsilip-szabályzatok vonatkoznak)*:

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgyemenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	36	Tokaj > 600 cm vízállásnál a vontatmány hossza ≤ 110 m
	Tolatmány (Schubverband)	170	23	Tokaj > 600 cm vízállásnál a tolatmány hossza ≤ 140 m
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	26	
	Tolatmány (Schubverband)	185	23	
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

3. Fejezet

A Tisza Kisköre - Szolnok szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Kisköre (403. fkm) - Szolnok (333. fkm) közötti szakaszán:

- 3.1 Abban az esetben, **ha a szakaszon nem kerül jelzésre gázló** (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban), **vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkület**, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötélékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett *(wenn in die Strecke keine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 40 m breit ist)*:

Mene- t- irány	Alakzat (Verband)	Hossz a (Lange) m	Szélesség e (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgyemenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük ≤ 18 m
	Tolatmány (Schubverband)	110	23	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orsugárkormány használata mellett a hossz 140 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	
	Tolatmány (Schubverband)	140**	12*	* ha a tolt kötelék hossza ≤ 140 m, akkor szélessége 24 m lehet; ** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat	110	23	

3.2 Abban az esetben, **ha a szakaszon** (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban) **gázlót, vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkületet jeleztek**, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke eine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 40 m breit ist*):

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Länge) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	20	
	Tolatmány (Schubverband)	110	18*	*a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a szélesség 23 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	18	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	20	
	Tolatmány (Schubverband)	140**	12***	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 160 m-re növelhető; *** ha a tolt kötelék hossza ≤ 110 m, akkor szélessége 23 m lehet
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	20	

3.3 Gázlón áthajózó tolt kötelék szélessége nem haladhatja meg a gázló hajóút - szélességének felét, kivéve a kisegítő vontatóhajó vontatmányában áthajózó tolt köteléket.

4. Fejezet

A Tisza Szolnok - Csongrád szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Szolnok (333. fkm) - Csongrád (240. fkm) közötti szakaszán:

- 4.1 Abban az esetben, **ha a szakaszon nem kerül jelzésre gázló** (gázlójelző táblán, rádióközleményben, interneten, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban), **vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkület**, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke keine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 40 m breit ist*):

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgyemenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük <= 18 m
	Tolatmány (Schubverband)	140*	23	* a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 170 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	310	30	
	Tolatmány (Schubverband)	160**	23	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 185 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

- 4.2 Abban az esetben, **ha a szakaszon** (gázlójelző táblán, rádióközleményben, vagy hajósoknak szóló tájékoztatóban) **gázlót, vagy 40 méternél kisebb szélességű szűkületet jeleztek**, akkor legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett (*wenn in die Strecke eine Fehltiefe oder Fahrwasserenge, die < 40 m breit ist*):

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgyemenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	110	30	
	Tolatmány (Schubverband)	110	23	
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	20	
	Tolatmány (Schubverband)	185	12	ha a tolt kötelék hossza ≤ 140 m, akkor szélessége 24 m lehet
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

4.3 Gázlón áthajózó tolt kötelék szélessége nem haladhatja meg a gázlóban jelzett hajóútszélesség felét, kivéve a kisegítő vontatóhajó vontatmányában áthajózó tolt köteléket.

5. Fejezet

A Tisza Csongrád - Szeged szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Csongrád (240. fkm) - Szeged (170,0 fkm) közötti szakaszán legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett:

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgymenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük ≤ 18 m
	Tolatmány (Schubverband)	110*	23	* hatékony orrsugárkormány esetén 140 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegymenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	310	30	
	Tolatmány (Schubverband)	140**	23	** hatékony orrsugárkormány esetén 160 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

6. Fejezet

A Tisza Szeged – déli országhatár közötti szakaszának közlekedési rendje

A Tisza Szeged (170,0 fkm) déli országhatár (159,6 fkm) szakaszán legfeljebb az alábbi méretű tolt, illetve vontatott kötelékek, mellévett alakzatok közlekedése megengedett:

Menet- irány	Alakzat (Verband)	Hossza (Lange) m	Szélessége (Breite) m	Megjegyzés (Bemerkung)
Völgyemenet (Talfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	190	30	a vontató mellé is köthető hajó, ha együttes szélességük ≤ 18 m
	Tolatmány (Schubverband)	140*	23	* a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 170 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	
Hegyemenet (Bergfahrt)	Vontatmány (Zugverband)	310	30	
	Tolatmány (Schubverband)	160**	23	** a tolatmány elejére helyezett hatékony orrsugárkormány használata mellett a hossz 185 m-re növelhető;
	Mellévett alakzat (gekuppelte Fahrzeuge)	110	23	

**Ez a rendelkezés visszavonásig, de legkésőbb 2029. március 4-ig érvényes.
Jelen hirdetmény megjelenésével egyidejűleg a 01/Ti/2023 számú hirdetmény hatályát
veszti.**

A hirdetményben foglalt szabályozás betartása, illetve végrehajtása a víziközlekedésben résztvevők részére az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel kihirdetett Hajózási Szabályzat I. részének 1.22 cikkében, valamint II. részének 1.11 cikkében foglaltak alapján kötelező.

Budapest, (Dátum az időbélyegző szerint)

Bellyei Csaba Csongor
főosztályvezető